

Техническая карта

**MAGMA 800 EP/400/3 4+2 HR 150 -180 C в кольцо, для Gravit 800**

Серия (Каталожный номер)	14568	
Тип конвейерной ленты	MAGMA EP 400/3 4+2 "Y"	
Стандарт	DIN 22102	
<b>Технические характеристики</b>		
Прочность конвейерной ленты	N/mm	400
Ширина	Мм	650
Длина кольца	Мм	6050
Толщина	Мм	9
Толщина резиновых обкладок	Мм	4+2
Рабочая температура	°С	-35...+180
<b>Тканевый каркас</b>		
материал тканевого каркаса EP полиэстер/полиамид		EP125
Количество тканевых прокладок	Шт.	3
Максимальное удлинение	%	1,5
<b>Прочность связи</b>		
резиновая обкладка/тканевая обкладка, мин.	N/mm	4
тканевая прокладка/тканевая прокладка, мин.	N/mm	5
резиновая обкладка/тканевая прокладка, мин.	N/mm	4
<b>Технические характеристики резиновых обкладок</b>		
Минимальная нагрузка на разрыв	N/mm	200
Минимальное удлинение при разрыве	%	400
Максимальное истерение	мм <sup>3</sup>	150
Твёрдость (±5 Shore/A)	Shore/A	65
Стандарт		DIN 22102
Класс резины по DIN 22102		"Y"