

Техническая карта
LCR CHEVRON 800 EP/400/3 3+1.5 в кольцо

Серия (Каталожный номер)	124CH15	
Тип конвейерной ленты	CHEVRON 800 EP/400/3 3+1.5	"Y"
Стандарт	DIN 22102	
Технические характеристики		
Прочность конвейерной ленты	N/mm	400
Ширина	Мм	800
Длина кольца	Мм	3200
Толщина	Мм	9
Толщина резиновых обкладок	Мм	4+1.5
Рабочая температура	°C	-35...+70
Тканевый каркас		
Тип тканевого каркаса EP полиэстер/полиамид		Ep125
Количество тканевых прокладок	Шт.	3
Максимальное удлинение	%	1,5
Прочность связи		
Рабочая обкладка/тканевая обкладка, мин.	N/mm	4
Тканевая прокладка/тканевая прокладка, мин.	N/mm	5
Нерабочая обкладка/тканевая прокладка, мин.	N/mm	4
Технические характеристики резиновых обкладок		
Минимальная нагрузка на разрыв	N/mm	200
Минимальное удлинение при разрыве	%	400
Максимальное истерание	мм ³	150
Твёрдость (±5 Shore/A)	Shore/A	65
Стандарт		DIN 22102
Класс резины по DIN 22102		"Y"

Рисунок шеврона:

